Sunbrella Carat

Stofcollectie Sunbrella Carat (Sunbrella), 100% Sunbrella acryl.

SPECIFICATIES

Samenstelling	100% Sunbrella acryl
Gewicht	420 g/m²
Rolbreedte	140 cm
Slijtvastheid	Geen getal gepubliceerd; pilling ISO 12945-2: 4,5/5
Lichtechtheid	Binnen ISO 105 B02: 8/8; buiten ISO 105 B04 na 1000 uur: 4-5/5
Waterafstotendheid	Spraytest ISO 4920: klasse 5/5; water- en vlekafstotende afwerking zonder PFAS
Bedoeld voor	Buiten en binnen
Garantie	5 jaar
Fabrikant	Sunbrella
Kleuren in de collectie	4

NORMEN EN TESTS

BS 5852-1 source 0, sigaret
California TB117
NFPA 260 klasse 1
EN 1021-1 sigaret
Alleen op bestelling met FR-rug: EN 1021-2 lucifer, BS 5852-1 source 1, IMO FTP code deel 8; minimaal 200 m per constructie, 100 tot 175 g/m² extra

CERTIFICATEN

OEKO-TEX label klasse II, volgens de Sunbrella-catalogus 07/2025
GREENGUARD Gold, volgens de catalogus
REACH-conform, volgens de catalogus

WASVOORSCHRIFT

Haal de hoes van het kussen, sluit de rits en was hem op 30 graden fijne was met een mild wasmiddel. Bleek alleen bij ernstige schimmel, een kopje per wasbeurt. Laat de hoes aan de lucht drogen, wring hem niet uit. Strijken mag op de laagste synthetische stand, zonder stoom.

Typische waarden. Kleine afwijkingen per productiepartij zijn mogelijk. Versie 1.0, 14 oktober 2026.
Bronnen: https://sunbrella.dickson-constant.com/media/catalog/product/f/t/ft_carat_en_2053682.pdf · https://sunbrella.dickson-constant.com/en/warranty-sunbrella/ · meer bronnen: https://www.theoutdoorlab.nl/technische-fiches/stoffen/sunbrella-carat/