# Sunbrella Wander

Stofcollectie Sunbrella Wander (Sunbrella), 100% Sunbrella acryl.

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Samenstelling | 100% Sunbrella acryl |
| Gewicht | 470 g/m² |
| Rolbreedte | 140 cm |
| Slijtvastheid | Geen getal gepubliceerd; pilling ISO 12945-2: 4/5 |
| Lichtechtheid | Binnen ISO 105 B02: 8/8; buiten ISO 105 B04 na 1000 uur: 4-5/5 |
| Waterafstotendheid | Spraytest ISO 4920: klasse 5/5; water- en vlekafstotende afwerking zonder PFAS |
| Bedoeld voor | Buiten en binnen |
| Garantie | 5 jaar |
| Fabrikant | Sunbrella |
| Kleuren in de collectie | 8 |

## NORMEN EN TESTS

- BS 5852-1 source 0, sigaret
- California TB117
- NFPA 260 klasse 1
- EN 1021-1 sigaret
- Alleen op bestelling met FR-rug: EN 1021-2 lucifer, BS 5852-1 source 1, IMO FTP code deel 8; minimaal 200 m per constructie, 100 tot 175 g/m² extra

## CERTIFICATEN

- OEKO-TEX label klasse II, volgens de Sunbrella-catalogus 07/2025
- GREENGUARD Gold, volgens de catalogus
- REACH-conform, volgens de catalogus

## WASVOORSCHRIFT

Haal de hoes van het kussen, sluit de rits en was hem op 30 graden fijne was met een mild wasmiddel. Bleek alleen bij ernstige schimmel, een kopje per wasbeurt. Laat de hoes aan de lucht drogen, wring hem niet uit. Strijken mag op de laagste synthetische stand, zonder stoom.



Typische waarden. Kleine afwijkingen per productiepartij zijn mogelijk. Versie 1.0, 14 oktober 2026.

Bronnen: https://sunbrella.dickson-constant.com/media/catalog/product/f/t/ft_wander_eng_2053659.pdf · https://sunbrella.dickson-constant.com/en/warranty-sunbrella/ · meer bronnen: https://www.theoutdoorlab.nl/technische-fiches/stoffen/sunbrella-wander/